

Latexfalt® Skimcoat

Fiche de produit

Système	Une couche d'égalisation de 0,5 à 2 mm qui est placée sur une sous-structure portante. La couche rend uniforme le sol inégal, répare les dégâts mécaniques et en finit avec les sols qui tombent en poussière. Skimcoat peut être appliqué sur des sols faits de vieux bitume ou de vieux béton et forme une couche de finition noire sans soudure et résistant à l'usure. Skimcoat est un système à base d'une émulsion bitumineuse, de fillers et de ciment sélectionnés.
Utilisation	Le moyen pour remettre à neuf les anciens sols en asphalte et pour prolonger considérablement leur durée de vie. Skimcoat se fixe parfaitement sur une sous-structure en béton ou en asphalte propre. L'égalisation de revêtements de sols en ciment ou de sols en béton est tout à fait envisageable. Les waterkits pour les recouvrements de sol [PVC ou tapis] se fixent fort bien. Skimcoat est un bon moyen de déflachage de base pour diverses finitions de couleur, comme Colortop par exemple.
Économiquement justifié– Durable	Le prix au m ² de la couche de finition Le Latexfalt Skimcoat résistant à l'usure et rugueuse est bas. L'investissement est très vite amorti, non seulement en raison de la durabilité et de la vitesse de pose, mais les moyens de transports internes souffrent aussi moins de d'usure. Le Latexfalt Skimcoat est idéal comme couche d'égalisation pour les finitions comme Colortop ou comme recouvrement de sol et représente un faible investissement comparé à l'économie de matériaux de finition chers.
Circulation intensive	Le Latexfalt Skimcoat conserve également un excellent état sur une sous-structure bitumineuse en cas de circulation intensive. Le Latexfalt Skimcoat reste protégé contre les poussières et est rugueux. Le parachèvement avec la cire pour imprégnation Latexfalt donne une finition brillante demandant peu d'entretien qui convient très bien pour les lieux ouverts et les départements destinés à la vente.
Avantages particuliers	Le Latexfalt Skimcoat laisse passer la vapeur, et par conséquent, le bullage ou l'écaillage dus à de l'humidité enfermée n'arrivent jamais. Les passages vers les sols existants et les entrées et sorties peuvent être égalisés avec le Latexfalt Skimcoat. Le Latexfalt Skimcoat a une résistance convenable aux huiles, aux graisses et à d'autres substances chimiques. La concentration et des formes comparables jouent un rôle important. C'est pourquoi, nous vous recommandons de nous consulter pour avoir un avis de spécialiste. Quelle que soit l'importance de la résistance à l'usure, des réparations sont toujours nécessaires en raison aux dégâts mécaniques. Le Latexfalt Skimcoat est très facile à réparer et ce, de manière très efficace, sans devoir arrêter la production ou le transport interne.
Garanties certaines et systèmes éprouvés	Latexfalt BV est le spécialiste en produits pour l'étanchéité, la conservation, l'amélioration de l'adhérence et la réparation / rénovation de sols, de routes et de toits. Les sols industriels Latexfalt sont utilisés depuis déjà des décennies dans la construction. Latexfalt fournit des systèmes de revêtement de sols comprenant la transformation avec toujours une bonne garantie.