

Latexfalt® Colortop

Fiche de produit

Système

Latexfalt Colortop AC - Une couche de finition colorée à base d'émulsions de résine synthétique spéciale renforcée par des fillers résistants à l'usure et des granulats.

Latexfalt Colortop PU - Un système polyuréthane sans solvant en finition mat ou brillant.

Latexfalt Colortop EP - Un système époxy en finition brillant pour sous-structure en béton ou en ciment.

Sous-structure

Les systèmes Latexfalt Colortop se fixent sur des sous-structures en béton ou en asphalte propres. Pour obtenir une bonne fixation, il faut grenailier la sous-structure si nécessaire pour la protéger contre la poussière. La composition des systèmes Latexfalt Colortop peut être adaptée à la sous-structure pour convenir aux différentes sortes de chapes.

Latexfalt Colortop AC est perméable à la vapeur et est utilisable sur pratiquement tous les types de sous-structures fixes. Le bullage ou l'écaillage en raison d'humidité enfermée ne peuvent pas survenir.

Latexfalt Colortop PU et EP sont principalement 'vapor seal' et utilisables sur des sols en béton qui laissent pas passer l'humidité. Latexfalt Colortop PU est beaucoup utilisé sur des sols bitumineux compacts.

Pose

Les systèmes Latexfalt Colortop sont faciles à poser avec une taloche ou au rouleau. Pour les grandes surfaces, on utilise un pulvérisateur. Dans le laboratoire Latexfalt, on sélectionne les bons fillers et les bonnes résines synthétiques.

Les systèmes de couleur sont sans solvants. Il n'y a pas de détérioration de l'environnement suite à l'évaporation du solvant. Lors de la pose et du durcissement, il faut avoir une température dans le local d'au moins 10°C.

Utilisation

Un sol coloré donne un style agréable au lieu de travail et peut favoriser la sécurité en travaillant sur les contrastes. Les systèmes Latexfalt Colortop contribuent à un cadre de travail agréable et sur dans les halls de production, les espaces commerciaux, dans les jardinerie et les foires de la construction, par exemple.

Si votre bâtiment exige un sol ayant une résistance élevée aux produits chimiques ou au pétrole, un système Latexfalt Colortop constitue également le bon choix. Latexfalt Colortop peut faire partie d'un ensemble de mesures d'étanchéité aux liquides. La rugosité de la surface du sol est ajustable.

Durable & économiquement justifié

Les systèmes Latexfalt Colortop sont disponibles en différentes catégories de prix, toujours avec un prix concurrentiel au m², donc pour tous les budgets. La haute résistance aux frottements garantit une longue durée de vie, tandis que l'entretien est facile. De plus, les systèmes Latexfalt Colortop sont conformes aux normes d'hygiène des organes de contrôle. Latexfalt BV vous fournit des conseils spécialisés au cours de la phase préparatoire. Nos propres poseurs qualifiés sont garants d'une finition de revêtement fort durable et sans soudure.

D'une faible charge due au passage à pied jusqu'à une forte charge mécanique....
Un revêtement Latexfalt Colortop répond aux plus hautes exigences de qualité. Mais quelle que soit la robustesse du revêtement ou du système de parachèvement, des dégâts ne sont parfois pas exclus. Les systèmes Latexfalt Colortop sont faciles à réparer et peuvent être à nouveau rapidement rechargés.

Couleurs

Latexfalt Colortop AC est disponible de manière standard en vert, beige, rouge, gris et noir. Latexfalt Colortop PU/EP est disponible en différentes couleurs RAL.

Garanties certaines et systèmes éprouvés

Latexfalt BV est le spécialiste en produits pour l'étanchéité, la conservation, l'amélioration de l'adhérence et la réparation / rénovation de sols, de routes et de toits. Les sols industriels Latexfalt sont utilisés depuis déjà des décennies dans la construction. Latexfalt fournit des systèmes de revêtement de sols comprenant la transformation, toujours avec une bonne garantie.

Pour plus d'informations, contactez sans engagement notre département de vente de produits pour sols

Systèmes de revêtement LATEXFALT	
Revêtements de sol	Parachèvements de sol
LATEXFALT Revêtement de transport sans soudure [à partir de 15 mm] à base d'une émulsion bitumineuse et de ciment pour nouvelle construction et rénovation. Protégé contre la poussière et absorbant le bruit.	LATEXFALT Skimcoat Fine couche de finition de bitume-ciment-plastique pour l'égalisation des sols bitumineux et liés au ciment, anciens et nouveaux.
LATEXFALT HD Heavy Duty Revêtement industriel sans soudure [à partir de 15 mm] à base d'une émulsion bitumineuse modifiée et de ciment résistante aux charges statiques et dynamiques plus fortes que le revêtement Latexfalt.	LATEXFALT Colortop AC Couche de finition colorée pour revêtements Latexfalt et autres sous-structures en asphalte à d'acrylate, en 5 couleurs standards.
LASTOFALT Revêtement industriel sans soudure [à partir de 12mm] à base d'une émulsion de ciment et de plastique, résistante à de très fortes charges mécaniques et résistantes aux produits chimiques.	LATEXFALT Colortop EP/PU Couche de finition colorée pour revêtements Latexfalt et autres sous-structures à base d'époxy ou de polyuréthane, en diverses couleurs RAL.
LATEXFALT Coldfix Mortier de réparation pré mélangé pour effectuer soi-même de petites réparations.	LATEXFALT Parkdeck Couche de finition étanche et résistante aux frottements, antidérapante [5-10 mm] à base d'une émulsion bitumineuse polymère avec granulation pour une application résistante à tous les temps, dans des parkings et sur des parcs de stationnement en terrasse.