

Latexfalt® Parkdeck [Plus]

Fiche de produit

Système

Le Latexfalt Parkdeck est un système de finition en deux couches. Le liant est une émulsion bitumineuse modifiée polymère cationique fragile. Elle est recouverte de gravillons. Le noir est la couleur standard du Latexfalt Parkdeck.

Le Latexfalt Parkdeck Plus est un système de finition en trois couches renforcé par un joint en fibre. Ce système en trois couches a des propriétés de couverture de fissures et d'imperméabilité encore meilleures.

Le Latexfalt Parkdeck peut être employé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur comme couche de conservation, antidérapante et d'usure sur des constructions en béton et en asphalte.

La sous-structure

Pour les deux systèmes, il faut que la sous-structure, sur laquelle le Latexfalt Parkdeck est appliqué, ait assez de force portante et de cohérence. Dans la plupart des cas, il convient de grenailler la sous-structure. Les sols en béton, les dalles alvéolées, les dormants en double T et les constructions en asphalte conviennent particulièrement comme sous-structure.

Pose

Les systèmes Latexfalt Parkdeck sont posés dans les règles de l'art. Grâce à l'appareil spécialement développé pour la pose du Latexfalt Parkdeck, il est même possible de poser le système Parkdeck dans des endroits où il faut tenir compte de limitations pour la charge de la sous-structure et la hauteur.

Le type, la couleur et le calibre du gravillonnage par couche peut varier, selon l'application et la sous-structure. LATEXFALT NV se fait un plaisir de vous conseiller à ce sujet.

Pour la pose, il faut un temps sec stable et une température moyenne durant 24 heures d'au moins 10°C. Durant les mois d'été, la surface traitée est généralement accessible endéans les 24 heures. Au printemps et en automne, le temps de séchage est plus long.

Fonction & propriétés		
	Parkdeck	Parkdeck Plus
Résistant aux frottements	N/mm ²	≤ 9
Esthétique	Schaal tot 95	≥ 75
Antidérapant	W/m.K	± 0,70
Imperméable [CUR 52]	1/10 mm	11
Résistant au sel de déneigement	gram	18,6 / 2 min.
Force de fixation		
Adhérence Vialit -20°C		

Finitions spéciales

Pour le système Latexfalt Parkdeck Plus principalement, on a développé une série de finitions standards pour les jointures de rebord, les passages, le transit, les appuis, etc. Nous nous faisons un plaisir de vous conseiller en fonction des exigences et de la sous-structure.

- Utilisation** Une utilisation comme couche de conservation, antidérapante et d'usure dans des parcs de stationnement en terrasse, des rampes, des quais de chargement et de déchargement et des plateaux de chargement.
Vous pouvez réparer des surfaces en béton abimées ou gelées et dégradées ou faites d'asphalte coulé brut, avec le Latexfalt Parkdeck et leur donner un aspect esthétique.
- Durable et sur** La durabilité des systèmes est également déterminée par une bonne résistance aux UV du gravillonnage choisi. Le Latexfalt Parkdeck ne contient pas de solvants, est anti feu et ne nuit pas à l'environnement.
- Aspect extérieur** L'aspect extérieur d'un système Latexfalt Parkdeck est en grande partie déterminé par le gravillonnage choisi. De couleur foncée avec du basalte, gris avec du porphyre, légèrement coloré avec des gravillons des Pays-Bas et même rouge avec du rouge Runkler.