

Latexfalt® Colortop AC

Productfiche

Gekleurde afwerklaag voor bitumineuze en betonachtige ondergronden.

Algemene informatie	Gekleurde afwerklaag voor bitumineuze en betonachtige ondergronden. Latexfalt Colortop AC wordt toegepast in productiehallen en verkoopcentra.
Eigenschappen	Aan het eindproduct kunnen de volgende eigenschappen worden gekenmerkt: • mat oppervlak • redelijk bestand tegen langdurige belasting van water, oliën en vetten • goede dampdoorlaatbaarheid • goede slijt-, slag- en stootvastheid • standaard kleuren: groen, okergeel, rood, zwart en grijs.
Verwerkingscondities	Latexfalt Colortop AC kan worden aangebracht bij de juiste omstandigheden. De ruimte moet wind- en waterdicht zijn en de temperatuur moet hoger zijn dan 4 °C. De ondervloer moet droog en schoon zijn. Latexfalt Colortop AC moet na het mengen binnen één uur worden aangebracht. Tussen iedere laag moet een droogtijd in acht worden genomen van 24 uur.
Droogtijd	Na het aanbrengen van de laatste laag Latexfalt Colortop AC Coating is de vloer na 24 uur geschikt om op te lopen. Na 72 uur kan er met wagens met rubberen banden op gereden worden, afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid in de omgeving.
Onderhoud	Om de vloer in een goede conditie te houden kan hij worden nabehandeld met Latexfalt Vloerwas welke direct op de Latexfalt Colortop AC worden aangebracht nadat deze droog is. Schoonmaken met materialen op basis van oplosmiddelen is niet toegestaan.
Gezondheid & Veiligheid	Latexfalt Colortop AC is op waterbasis en heeft geen specifieke gezondheids en/of veiligheidseigenschappen die een gevaar voor mens of milieu kunnen veroorzaken.